

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948-S



WS-C4948-S

Описание

Состояние: бывший в употреблении, без оригинальной упаковки.

В комплект входит:

Блок питания PWR-C49-300AC - 1 шт

На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера

Коммутатор Cisco Catalyst 4948 это высокоскоростной проводной коммутатор с фиксированной конфигурацией, оптимизированный для серверной коммутации, с низкой задержкой, поддерживающий 2, 3 и 4 уровня и имеющий форм-фактор 1RU. Основанный на проверенной аппаратной и программной архитектуре Cisco Catalyst 4500 серии, коммутатор Cisco Catalyst 4948 предлагает исключительную производительность и надежность, многоуровневую агрегацию высокопроизводительных серверов и рабочих станций. Высокая производительность и масштабируемость интеллектуальных сетевых служб становится доступной благодаря специализированным ресурсам, известным как тарнарная контентно-назначаемая ассоциативная память (TCAM). Обширные ресурсы TCAM (64,000 записей) делают доступным высокофункциональный потенциал, обеспечивая маршрутизацию и коммутацию на скорости порта с возможностью одновременной подготовки к инициализации таких служб, как качество обслуживания (QoS) и безопасность, что позволяет обеспечить соответствие сегодняшним сетевым требованиям масштабируемости и широкие возможности для будущего расширения.

Коммутатор оборудован 48 портами 10/100/1000BASE-T и четырьмя портами 1000BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP).

Дополнительную надежность эксплуатации обеспечивают два отсека под блоки питания и блок высокопроизводительных вентиляторов, все с возможностью "горячей" замены.

Параметры питания:	<ul style="list-style-type: none">Потребляемая мощность: 300 ВтAC: 100 - 240 В, 4 - 2 АDC: от -40.5 до -75 В, 8 А
Индикаторы статуса:	Состояние питания, состояние системы, состояние порта управления образом
Характеристики памяти:	
Оперативная память:	256 МБ
Память общего буфера:	16 МБ

Интерфейсные порты:

Медные интерфейсы: 48 x RJ-45 10/100/1000 Gigabit Ethernet

Оптические интерфейсы: 4 x SFP Gigabit Ethernet

Другие интерфейсы: 1 x консольный порт

Сетевые особенности:

- | | |
|---------------------------|--|
| Поддерживаемые стандарты: | <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: IEEE 802.3 и 10BASE-T • Fast Ethernet: IEEE 802.3u и 100BASE-TX • Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z и 802.3ab • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1w быстрая перенастройка связующего дерева • IEEE 802.1s множественность VLAN ступеней связующего дерева • IEEE 802.3 ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) • IEEE 802.1p CoS приоритизация • IEEE 802.1Q VLAN • IEEE 802.1x аутентификация пользователей • 1000BASE-X (SFP) • 1000BASE-SX • 1000BASE-LX/LH • 1000BASE-ZX • Стандарт RMON I и II |
|---------------------------|--|

- | | |
|---------------------|--|
| Производительность: | <ul style="list-style-type: none"> • Процессор 266 МГц • Матрица коммутации: 96 Гбит/с • Максимальная пропускная способность: 72 миллионов пакетов/с • 4096 активных VLAN • Количество многоадресных записей: 28000 (3 уровень) и 16000 (2 уровень) • 4096 Per-VLAN Spanning Tree (PVST) и идентификаторов VLAN • 1500 ступеней Spanning Tree Protocol • 2000 Switched Virtual Interfaces (SVI) • 32000 аппаратных записей безопасности и QoS • 32000 MAC-адресов • Switched Port Analyzer (SPAN): 2 входящих и 4 исходящих |
|---------------------|--|

- | | |
|---|---|
| Особенности коммутации и маршрутизации: | <p>2 уровень:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аппаратная передача данных 2 уровня • Коммутируемы порты 2 уровня и каналов VLAN • IEEE 802.1Q VLAN инкапсуляция • Inter-Switch Link (ISL) VLAN инкапсуляция • Dynamic Trunking Protocol (DTP) • VLAN Trunking Protocol (VTP) и домены VTP • Flexlink • Spanning Tree PortFast и PortFast Guard • Spanning Tree UplinkFast и BackboneFast • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.3ad • Spanning Tree Root Guard • Cisco Discovery Protocol версии 1 и 2 • IGMPv1, v2, и v3 • Поддержка технологий Cisco EtherChannel, Cisco Fast EtherChannel, и Cisco Gigabit |
|---|---|

EtherChannel

- Port Aggregation Protocol (PAgP)
- Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) и агрессивный UDLD на портах SFP
- Аппаратная поддержка IEEE 802.1 QinQ
- Протокол туннелирования 2 уровня
- Поддержка Jumbo Frames на всех портах (до 9216 байт)
- Baby Giants (до 1600 байт)
- Unidirectional Ethernet
- Аппаратный штормовой контроль
- Сообщество частных VLAN (PVLAN)
- Принудительно определение скорости 10/100
- Перенаправление Web Cache Communication Protocol (WCCP) версии 2 уровня 2
- Прослушивание частного канала VLAN
- Прослушивание канала 2 уровня через канальный порт (L2PT)
- Изменение Class-of-service (CoS)
- E-OAM 802.3ah и CFM: 802.1ag

3 уровень:

- Поддержка Jumbo Frames на всех портах (до 9216 байт)
- Аппаратная поддержка IP-маршрутизации Cisco Express Forwarding
- Статическая IP-маршрутизация
- Протоколы IP-маршрутизации: RIP, и RIP2
- Nonstop Forwarding (NSF)
- Hot Standby Router Protocol (HSRP)
- IGMPv1, v2, и v3
- Фильтрация IGMP по доступу и канальным портам
- Многоадресные протоколы IP-маршрутизации: Protocol Independent Multicast (PIM), Source-Specific Multicast (SSM), и Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
- Автоматическая точка встречи (Auto-RP)
- Протокол многоадресной маршрутизации (DVMRP)
- Pragmatic General Multicast (PGM)
- Сервер Cisco Group Management Protocol (GMP)
- Поддержка Full Internet Control Message Protocol (ICMP)
- ICMP Router Discovery Protocol
- Policy-based routing (PBR)
- Облегченная версия Virtual Route Forwarding (VRF-lite)
- IP-службы VRF-обнаружения
- Поддержка программной коммутации IPv6
- Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
- Ненумерованный IP для SVI
- WCCPv2
- Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

Особенности работоспособности:

- Возможность горячей замены источников питания AC или DC
- Горячая замена сменного лотка с резервными вентиляторами
- HSRP
- VRRP
- Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM)
- Cisco Generic Online Diagnostics (GOLD)

QoS:

- Возможность настройки QoS на каждом порте
- Возможность настройки QoS в каждой VLAN
- Аппаратная поддержка 4 очередей на каждом порте
- Поддержка строгой очередности
- Код точки дифференцированных услуг IP (DSCP) и приоритет IP

- Классификация и маркировка, основанные на IP типе службы (ToS) или DSCP
- Классификация и маркировка, основанные на полных заголовках 3 и 4 уровней (только IP)
- Входящие и исходящие политики, основанные на заголовках 3 и 4 уровней (только IP)
- Поддержка отдельной или совместной настройки 512 входящих политик и 512 исходящих политик
- Раздельное или совместное управление очередями
- Dynamic Buffer Limiting (DBL) обеспечивает продвинутое предотвращение заторов
- Отсутствие понижения производительности для гранулированных функций QoS
- Подбор CoS для не IPv4-трафика

Сетевая безопасность:	<ul style="list-style-type: none"> • TACACS+ и RADIUS, обеспечивающие централизованное управление коммутатором и ограничение прав доступа неавторизированных пользователей к изменению конфигурации • Стандартные и расширенные ACL на всех портах • Аутентификация пользователей IEEE 802.1x (с назначением VLAN, безопасностью портов, голосовой VLAN, и расширениями гостевых VLAN) • IEEE 802.1x учетные записи • IEEE 802.1x неудачная аутентификация • IEEE 802.1x назначение частной VLAN • IEEE 802.1x частная гостевая VLAN • IEEE 802.1x RADIUS поддержка тайм-аута • IEEE 802.1x обход MAC-аутентификации • IEEE 802.1x обход недоступной аутентификации • Cisco Network Admission Control (NAC) 2 уровня IEEE 802.1x • Cisco NAC 2 уровня IP • Cisco NAC 2 уровня IP обход недоступной аутентификации • Доверенная граница • ACL маршрутизатора (RACL) на всех портах (без снижения производительности) • VLAN ACL (VACL) • ACL портов (PAACL) • PVLAN на портах доступа и канальных портах • VTPv3 • DHCP отслеживание • DHCP Option 82 • DHCP Option 82 введение • DHCP Option 82 переход • Безопасность портов • Безопасность портов для PVLAN-портов • Безопасность канальных портов • Secure Shell (SSH) Protocol версии 1 и 2 • Клиент VLAN Management Policy Server (VMPS) • Однонаправленная фильтрация MAC-адресов • Блокировка потока однонаправленных портов • Dynamic Address Resolution Protocol (ARP) наблюдение за состоянием коммутатора и ограничение прав доступа неавторизированных пользователей к изменению конфигурации • Защита источника IP • Общие PVLAN • IEEE 802.1x односторонний управляемый порт • Безопасность портов голосовой VLAN • Secure Copy Protocol (SCP) • Безопасность канальных портов Cisco EtherChannel
Управление:	<ul style="list-style-type: none"> • Возможность настройки портов и коммутаторов через программное обеспечение для Windows CiscoWorks, обеспечивая единый управляющий интерфейс для сетевых устройств Cisco – маршрутизаторов, коммутаторов и сетевых концентраторов

устройства Cisco - маршрутизаторов, коммутаторов, и сетевых концентраторов

- Настройка с помощью Cisco Network Assistant
- Поддержка SNMPv1, v2, и v3, обеспечивающее комплексное управление
- Консоль, управляемая интерфейсом командной строки (CLI), обеспечивает детальное внеполосное управление
- Программный агент Remote Monitoring (RMON) поддерживает 4 группы RMON (история, статистики, предупреждения, и события) для расширенного управления трафиком, наблюдения и анализа
- Поддержка 9 групп RMON при использовании порта анализатора Cisco SwitchProbe (Switched Port Analyzer [SPAN]), который обеспечивает мониторинг трафика одного порта, группы портов, или всего коммутатора с помощью одного сетевого анализатора или зонда RMON
- Поддержка анализа, включая входящие порты, исходящие порты, и VLAN SPAN
- Отслеживание маршрутизации 2 уровня
- Remote SPAN (RSPAN)
- Макрос Cisco SmartPort
- SPAN ACL-фильтрация
- Автоматическая настройка клиента Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- HTTPS
- Time Domain Reflectometry (TDR)
- Оповещение о MAC-адресах
- Onboard failure logging (OBFL)
- Enhanced Object Tracking (EOT)
- IP service-level agreement (SLA)
- CiscoWorks LAN Management Solution (LMS), включая CiscoWorks Resource Manager Essentials
- CiscoWorks CiscoView
- Cisco Network Assistant (CNA)

[Описание на сайте производителя](#)

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 4500-X, 4900

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 1000BaseX SFP

4



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Консольный порт RJ-45

Количество основных портов 48

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN 4096

Размер таблицы MAC адресов 32000

Агрегирование портов PAgP; LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 32000

Протоколы маршрутизации RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP