



Коммутатор Huawei S6730-H48X6C (без лицензии 100G, отсутствует возможность активации)

S6730-H48X6C (некондиция 1)

## Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Huawei

S6730-S, S6730-H

## Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

48

Интерфейсы 40GBase-X

6

Интерфейсы для стекирования

iStack через порты коммутатора

Тип Uplink портов

100GigabitEthernet QSFP28

## Питание

Напряжение питания

100-240 VAC

## L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

384000

Протоколы L2 резервирования

MSTP; SEP; ERPS; RSTP; STP

Multicast

IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM и PIM-SSM

QoS

WRED

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	256000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; PIM; IS-IS; Static route
Поддержка MPLS	Да

## Физические характеристики

Система охлаждения	Активная
--------------------	----------