

Модуль D-Link DEM-410X/A3A

DEM-410X/A3A



Описание

Модуль D-Link DEM-410X обеспечивает высокоскоростное подключение на скорости 10 Gigabit Ethernet по оптическому кабелю. Он оборудован 1 слотом XFP и устанавливается в открытые слоты коммутаторов D-Link семейства DGS-34xx, DGS-3627/3627G/3650 (**кроме DGS-3610-XX**). Пользователям предоставляется возможность выбора трансиверов, устанавливаемых в XFP-слот модуля. Трансиверы XFP поддерживают передачу данных в полнодуплексном режиме на скорости до 20 Гбит/с по одномодовому или многомодовому оптическому кабелю, в зависимости от модели. Модуль позволяет создавать 10-гигабитные каналы связи в сетях LAN, WAN и MAN и является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания.

Характеристики:

Количество слотов

1 слот XFP

Скорость передачи и режим работы

До 20 Гбит/с (полный дуплекс)

Совместимость с

Коммутаторами Gigabit Ethernet DGS-34xx, DGS-36xx

Поддержка трансиверов

DEM-421XT (до 300 м на многомодовом оптическом кабеле)

DEM-422XT (до 10 км на одномодовом оптическом кабеле)

DEM-423XT (до 40 км на одномодовом оптическом кабеле)

Размеры

150 мм x 57 мм x 28 мм (длина x ширина x высота)

Вес

184 г

Рабочая температура

От 0о до 40о С

Температура хранения

От -25о до 55о С

Рабочая влажность

От 10% до 90% относительной влажности без конденсации



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Влажность при хранении

От 5% до 90% относительной влажности без конденсации

Излучение

FCC Class A

CE

C-Tick

Комплект поставки

Модуль DEM-410X

Руководство по быстрой установке

[Описание на сайте D-Link](#)