

Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch PoE 48 порта 750W

ES-48-750W



Описание

EdgeSwitch ES-48-750W Ubiquiti Networks - 48-и портовый управляемый коммутатор уровня 2/3. 48x Gigabit Ethernet порта RJ45, 2x SFP порта и 2x SFP+. Пропускная способность 70 Gbps. Возможность питать другие PoE устройства, поддержка POE+ IEEE 802.3at/af и 24V Passive PoE. Блок питания 500 W. Стоечный (485.04 x 44.45 x 347.6 мм)

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	48
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4093
Размер таблицы MAC адресов	16384
Количество правил ACL	100 с 10 правилами на порт
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
QoS	Да

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16
------------------------------	----

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; passivePoE
PoE бюджет, W	750

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	485 x 43.7 x 374.6 mm

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------