

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch PoE 24 порта 250W



US-24-250W

Описание

24 портовый коммутатор от компании Ubiquiti, для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а также UniFi и AirCam. Максимальное энергопотребление 250W. EdgeSwitch можно подключить к оптике, для этого на устройстве оборудовано двумя SFP портами. Пропускная способность каждого порта до 1 Гбит/с, что позволяет достичь высокой пропускной способности в сети. Управляется фирменным контроллером Unifi Controller.

- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
- Link Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS+, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL
- DiffServ, CoS
- Static Routing, Policy-Based Routing

UniFi Switch призван решить проблему с большим количеством блоков питания.

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Консольный порт

RJ45

Количество портов с поддержкой PoE

24

Количество основных портов

24



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

100-240V AC

Блоки питания

Встроенный

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN

255

Размер таблицы MAC адресов

16384

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at; passivePoE

PoE бюджет, W

250

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -5 до 40

Система охлаждения

Активная

Встроенная грозозащита на портах

24kV

Размеры, мм

485 x 43.7 x 285.4 mm

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку