

Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch PoE 16 портов 150W

ES-16-150W



Описание

EdgeSwitch ES-16-150W Ubiquiti Networks - 16-ти портовый управляемый коммутатор уровня 2/3. 16x Gigabit Ethernet порта RJ45, 2x SFP порта. Пропускная способность 26 Gbps. Возможность питать другие PoE устройства, поддержка POE+ IEEE 802.3at/af и 24V Passive PoE. Блок питания 150 W.

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	16
Интерфейсы 1000BaseX SFP	1
Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	16
Количество основных портов	16
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4093
Размер таблицы MAC адресов	16384



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество правил ACL	100 с 10 правилами на порт
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
QoS	Да

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16
------------------------------	----

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af; passivePoE
PoE бюджет, W	150

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web UI, CLI, SNMP v1, v2, and v3, SSH 1.5 and 2.0, Telnet
-------------------------	---

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	443 x 43 x 221 mm

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------