



# Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch РоЕ 8 портов 150W

ES-8-150W

### Описание

EdgeSwitch PoE, 150W от Ubiquiti - это тихий, управляемый гигабитный коммутатор с PoE+ и SFP. Бесшумность работы обеспечивается пассивной системой охлаждения (без вентиляторов). 8 независимых Ethernet портов могут инжектировать питание по стандартам 802.3af/at PoE+ или 24V passive PoE. Также коммутатор имеет на борту два SFP порта для оптических подключений.

Основные особенности:

- 8 гигабитных RJ45 портов;
- 2 SFP порта;
- 1 консольный последовательный интерфейс для управления;
- Производительность коммутации в неблокировочном режиме 10 Gbps;
- Полная производительность коммутации: 20 Gbps;
- Скорость обработки пакетов: 14.88 Mpps;
- Суммарная инжектируемая мощность PoE: 150W;
- Поддержка стандартов: POE+ IEEE 802.3at/af и 24V Passive PoE;
- Бесшумный;
- Rрепления для установки на стене в комплекте;
- Дополнительный вход для источника питания DC;

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

## Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 8

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Консольный порт RJ-45



### TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Количество портов с поддержкой РоЕ 8

Количество основных портов 8

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 42-56V DC; 100-240 VAC

Блоки питания Встроенный

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN 4093

Размер таблицы МАС адресов 16384

Количество правил ACL 100 с 10 правилами на порт

Протоколы L2 резервирования RSTP; STP

QoS Да

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоЕ 802.3at; 802.3af; passivePoE

РоЕ бюджет, W 150

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 40

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах 24kV

Размеры, мм 204 x 43 x 235 mm