



Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS106-1C-5S (RouterOS L5)

CRS106-1C-5S

Описание

CRS106-1C-5S - небольшой управляемый коммутатор настольного исполнения, имеющий 1 комбо-порт RJ45/SFP 1 Гбит и 5

1.25 Гбит/с

портов SFP. Также оснащен процессором QCA8511 400 МГц и 128 МБ оперативной памяти.

Работает под управлением операционной системы RouterOS Level 5.

Для своей ценовой категории устройство дает пользователю достаточно продвинутые возможности коммутации, позволяя подключить к коммутатору до 6 устройств через SFP-порты.

Список совместимых SFP-модулей https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table
(https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table)

Основные особенности:

- Комбо-порт Gigabit Ethernet/SFP;
- Пять SFP-слотов;
- Аппаратная коммутация с широкими функциональными возможностями;
- Операционная система RouterOS, обеспечивающая L3-функции.

Комплект поставки:

- Коммутатор;
- Блок питания 24V/0.8A.

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 1000BaseX SFP

5

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP

1

Количество портов с поддержкой PoE

1



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество основных портов

5

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

12V DC; 24V DC

Допустимое напряжение питания

10-28V DC

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -20 до 70

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку