



Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS106-1C-5S (RouterOS L5)

CRS106-1C-5S

Описание

CRS106-1C-5S - небольшой управляемый коммутатор настольного исполнения, имеющий 1 комбо-порт RJ45/SFP 1 Гбит и 5 1.25 Гбит/с портов SFP. Также оснащен процессором QCA8511 400 МГц и 128 МБ оперативной памяти.

Работает под управлением операционной системы RouterOS Level 5.

Для своей ценовой категории устройство дает пользователю достаточно продвинутые возможности коммутации, позволяя подключить к коммутатору до 6 устройств через SFP-порты.

Список совместимых SFP-модулей https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table
(https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table)

Основные особенности:

- Комбо-порт Gigabit Ethernet/SFP;
- Пять SFP-слотов;
- Аппаратная коммутация с широкими функциональными возможностями;
- Операционная система RouterOS, обеспечивающая L3-функции.

Комплект поставки:

- Коммутатор;
- Блок питания 24V/0.8A.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 1000BaseX SFP

5



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

| | |
|---|---------------------|
| Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP | 1 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 1 |
| Количество основных портов | 5 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |

Питание

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Напряжение питания | 12V DC; 24V DC |
| Допустимое напряжение питания | 10-28V DC |

Физические характеристики

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до 70 |
|---------------------------------|--------------|