ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Коммутатор Cloud Smart Switch Mikrotik326-24G-2S+RM is SwOS

CSS326-24G-2S+RM

Описание

CSS326-24G-2S RM - новая модель серии коммутаторов MikroTik. Коммутатор работает на базе программного обеспечения SwOS, имеет графический веб-интерфейс который содержит все необходимые функции управления и коммутации, такие как переадресация с порта на порт, фильтрация MAC, поддержка VLAN, зеркалирование трафика, ограничение пропускной способности и многое другое.

Коммутатор оснащен 24 гигабитными портами, 2 SFP+ портами с поддержкой 1.25G SFP-модулей. Список поддерживаемых SFP-модулей тут.

Основные особенности:
- Таблица на 16K хостов;
- IEEE 802.1Q VLAN;
- Поддержка до 4K одновременных сетей VLAN;
- Изоляция портов;
- Функции защиты и обеспечения безопасности;
- Защита от широковещательного шторма;
- Зеркалирование входящего/исходящего трафика;
- Поддержка RSTP;
- Поддержка списков контроля доступа ACL;
- Обнаружение других устройств Mikrotik через фукнцию Neighbor Discovery;
- SNMP v1;
- Графический Web-интерфейс.

Комплект поставки:
- Коммутатор;
- Адаптер питания 24В / 1.2А;
- Комплект для крепления в стойку.

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2+

Интерфейсы

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	12V DC; 24V DC
Допустимое напряжение питания	10-30V DC

L2 функционал

Протоколы L2 резервирования	RSTP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16000