

Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS326-24G-2S+RM

CRS326-24G-2S+RM



Описание

Коммутатор SwOS/RouterOS с функцией двойной загрузки "Dual boot". Имеет 24 Gigabit Ethernet-порта и 2 SFP+ порта, а также дополнительный процессорный блок.

Коммутатор имеет функцию «двойной загрузки», которая позволяет вам выбрать, какую операционную систему вы предпочитаете использовать, RouterOS или SwOS. Если вы предпочитаете упрощенную коммутационную ОС с более специфичными функциями коммутатора, используйте SwOS. Если вы привыкли к Winbox и хотели бы использовать маршрутизацию и другие функции уровня 3 на некоторых портах вашей CRS, загрузите и используйте RouterOS. В загрузчике RouterBOOT вы можете выбирать желаемую операционную систему RouterOS или SwOS.

Это дает вам все основные функции для управляемого коммутатора, и даже больше: позволяет управлять коммутацией, применять фильтр MAC, настраивать VLAN, зеркаливать трафик, использовать ограничение полосы пропускания и даже работать с полями MAC и IP пакета. SFP поддерживает как SFP модули, так и 10G SFP+.

Основные особенности:

- Неблокируемая матрица коммутации Layer 2;
- Таблица на 16 тыс. хостов;
- IEEE802.1Q VLAN;
- Поддержка до 4 тыс. одновременных VLAN'ов;
- Изоляция портов;
- Безопасность портов;
- Контроль широковещательного шторма;
- Зеркаливание портов для вх./исх. трафика;
- Список контроля доступа;
- RTSP (Rapid Spanning Tree Protocol);
- MikroTik neighbor discovery;
- SNMP v1;
- Веб-доступ к графическому интерфейсу.

Комплект поставки:

- Блок питания
- Крепления

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP