



Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS305-1G- 4S+IN

CRS305-1G-4S+IN

Описание

Компактный управляемый коммутатор настольного исполнения на базе SwOS / RouterOS оснащён 4 портами SFP+ и гигабитным Ethernet-портом. Пассивное охлаждение гарантирует его бесшумную работу.

Функция двойной загрузки (Dual boot) предоставляет возможность выбора операционной системы: RouterOS или SwOS. Если вы предпочитаете упрощённую, разработанную для коммутаторов ОС с характерными функциями, выбирайте SwOS. А если хотите использовать маршрутизацию и другие функции 3 уровня на своём CRS-устройстве — загружайте RouterOS. Выбор необходимой операционной системы доступен из RouterOS, SwOS или в настройках загрузчика RouterBOOT. Полный набор функций по привлекательной цене обеспечивает лучшее на рынке соотношение цена / производительность.

Комплект поставки:

- коммутатор;
- адаптер питания.

Основные особенности:

- 4x SFP+ интерфейса;
- высокая производительность;
- 2xDC для питания устройства;
- поддержка PassivePoE/802.3af/at;
- металлический корпус.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Интерфейсы 1000BaseX SFP

1

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Количество основных портов

4



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

PoE

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до 70