



Неуправляемый PoE коммутатор SNR-S1908GP-2S

SNR-S1908GP-2S

Описание

Серия SNR-S1900 – это неуправляемые Ethernet-коммутаторы, предназначенные для расширения или организации небольших сетей. Наличие интерфейсов SFP позволяет подключать удаленные объекты, а металлический корпус защищает от прямого физического воздействия.

SNR-S1908GP-2S

имеет 8 портов 10/100/1000Base-T с PoE 802.3af/at и с суммарной мощностью PoE 120 Ватт для подключения абонентских линий и 2 порта 1000Base-X (SFP) для подключения к волоконно-оптической сети. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 8 портах позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.

Основные особенности:

- Низкая стоимость;
- PoE функционал;
- SFP uplink-порты;
- Функционал изоляции портов;
- Металлический корпус.

Общие

Размещение

На DIN-рейку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Внешний

L2 функционал

Поддержка стекирования	Нет
Размер таблицы MAC адресов	1000

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	120

L3 функционал

Поддержка MPLS	Нет
----------------	-----

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Размеры, мм	200 x 30 x 100

Комплект поставки

Комплект поставки	Коммутатор; Блок питания; Руководство по установке; Гарантийный талон.
-------------------	---