



Неуправляемый POE коммутатор SNR-S1908GP-2S

SNR-S1908GP-2S

Описание

Серия SNR-S1900 – это неуправляемые Ethernet-коммутаторы, предназначенные для расширения или организации небольших сетей. Наличие интерфейсов SFP позволяет подключать удаленные объекты, а металлический корпус защищает от прямого физического воздействия.

SNR-S1908GP-2S

имеет 8 портов 10/100/1000Base-T с PoE 802.3af/at и с суммарной мощностью PoE 120 Ватт для подключения абонентских линий и 2 порта 1000Base-X (SFP) для подключения к волоконно-оптической сети. Поддержка PoE 802.3af/at на всех 8 портах позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.

Основные особенности:

- Низкая стоимость;
- PoE функционал;
- SFP uplink-порты;
- Функционал изоляции портов;
- Металлический корпус.

Тип коммутатора

Тип коммутатора Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Внешний

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов 1000

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W 120

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения Пассивная

Размеры, мм 200 x 30 x 100

Комплект поставки

Комплект поставки Коммутатор; Блок питания; Руководство по установке; Гарантийный талон.

Общие

Размещение На DIN-рейку