

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960CX-8TC-L

WS-C2960CX-8TC-L



Описание

Комплектация:

Встроенный блок питания.

Крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Cisco Catalyst 2960-CX - это компактная серия коммутаторов, которая помогает оптимизировать развертывание сети благодаря своей бесшумной и компактной конструкции. Идеально подходят в местах с ограниченным пространством. Данный коммутаторы могут находиться вне шкафа и располагаться ближе к пользователям, что в свою очередь обеспечивает большую гибкость при расширении сети.

Основные особенности Cisco Catalyst 2960-CX серии:

- 8 GbE портов обеспечивают передачу трафика на скоростях канала (line rate forwarding)
- порты аплинков: медные 1G и оптические 1G SFP
- поддержка стандарта IEEE802.3at PoE+ обеспечивает бюджет по PoE до 124W
- компактные и бесшумные (конструкция без вентиляторов)

Технические характеристики:

- DRAM 512 MB
- Flash memory 128 MB
- Производительность 24 Gbps
- Скорость коммутации 17.9 Mpps

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Линейка Cisco

Catalyst 2960-C, 2960-CX

Интерфейсы

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 10 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 |
| Количество основных портов | 8 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |

L2 функционал

| | |
|----------------------------|------------|
| Количество VLAN | 255 |
| Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |

Питание

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Допустимое напряжение питания | 100-240V AC |
|-------------------------------|-------------|