


Коммутатор Cisco Catalyst C9500-16X-A



C9500-16X-A

Описание

В комплект входит:

Блок питания PWR-C4-950WAC-R - 1 шт.

Крепления и модуль в комплект не входят

Обзор продукта

Cisco Catalyst 9500 серии — это коммутаторы корпоративного класса следующего поколения. Данная серия коммутаторов, основанная на процессоре x86, представляет собой ведущую специализированную платформу для уровня ядра и агрегирования, предназначенную для обеспечения безопасности, Интернета вещей, облачных технологий и удобства обслуживания. Коммутаторы поставляются с 4-ядерным процессором x86 2,4-ГГц, 16-ГБ памяти DDR4 и 16-ГБ flash памяти.

Cisco Catalyst 9500 - это первая в отрасли специализированная линейка коммутаторов 25, 40 и 100 Gigabit Ethernet, предназначенная для корпоративной сети. Эти коммутаторы обеспечивают непревзойденный размер таблиц (MAC / route / ACL) и буферизацию для корпоративных приложений. Cisco Catalyst серии 9500 включает в себя не блокирующие коммутаторы с малым форм-фактором 40 и 100 Gigabit Ethernet (QSFP+, QSFP28), и 1, 10 и 25 Gigabit Ethernet (SFP / SFP+ / SFP28), которые соответствуют различным потребностям предприятия. Коммутаторы поддерживают расширенные службы маршрутизации и инфраструктуры (такие как многопротокольная коммутация по меткам [MPLS] уровня 2 и уровня 3, VPN для многоадресной передачи [MVPN] и трансляция сетевых адресов [NAT]); Программно-определяемые возможности доступа Cisco (такие как база данных отслеживания хоста, междоменное подключение и протокол [VRF] с поддержкой маршрутизации и пересылки, основанный на использовании протокола VRF, LISP); и виртуализация сетевых систем с помощью виртуальной технологии Cisco StackWise, которая имеет решающее значение для их размещения в ядре сети предприятия

Основные особенности Cisco Catalyst 9500 серии:

- Intel® 2.4-GHz x86 CPU, память DDR4 16 GB, flash память 16 GB
- до 120 ГБ USB 3.0 или до 960 ГБ SATA SSD-хранилища для хостинга приложений
- Коммутационная способность до 6,4 Тбит/с и производительностью до 2 Bpps
- До 36 МБ объединенного буфера на ASIC
- До 32 не блокирующих портов 40 / 100 Gigabit Ethernet (QSFP+ / QSFP28)
- До 48 не блокирующих портов 10 / 25 Gigabit Ethernet (SFP+ / SFP28)
- Поддержка IPv6 аппаратно, обеспечивающая wire-rate переадресацию для сетей IPv6.
- Поддержка двух стеков для IPv4 / IPv6 и динамическое выделение таблиц аппаратной переадресации для упрощения миграции с IPv4 на IPv6.
- Поддержка статического и динамического NAT и трансляции адресов портов (PAT).

До 212 000 записей маршрутизации (IPv4 / IPv6) для развертывания ядра и агрегации.
До 512 000 записей Flexible NetFlow (FNF), аппаратно
До 2 блоков питания (поставляются с одним БП)
Модули ап-link: C9500-NM-8X (8 портов 1/10GE (SFP / SFP+)) и C9500-NM-2Q (2 порта 40GE (QSFP+)), -
подходят только для коммутаторов (C9500-16X и C9500-40X)

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
Линейка Cisco	Catalyst 9500

Интерфейсы

Тип основных портов	10GigabitEthernet SFP+
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	16
Консольный порт	USB type B RJ-45
Количество основных портов	16
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Допустимое напряжение питания	90-264V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	64000
Количество правил ACL	18000
Агрегирование портов	PAgP; LACP
Количество multicast групп	2000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	80000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------

Доп. описание