



Маршрутизатор Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM

CRS326-24S+2Q+RM

Описание

Коммутатор предназначен для использования в Дата-центрах и Интернет провайдерах при работе с высокими нагрузками.

CRS326-24S+2Q+RM - первый продукт Mikrotik с Портами QSFP + 40 Гбит / с для быстрого и стабильного оптоволоконного соединения.

В целом он имеет два порта QSFP + 40 Гбит/с и двадцать четыре порта SFP + 10 Гбит / с, что обеспечивает общую пропускную способность до 320 Гбит / с и емкость коммутации 640 Гбит / с со скоростью пересылки 252 Мбит / с. с наиболее распространенными пакетами.

Коммутатор оснащен двумя блоками питания

Простое управление - полноразмерный USB-порт для конфигурации.

Возможность выбора работы на операционной системе RouterOS либо SwOS. Если требуется возможность использовать маршрутизацию и другие функции уровня 3, используйте RouterOS.

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100BaseTX	1
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	24
Интерфейсы 40GBase-X	2
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	40GigabitEthernet QSFP+

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -20 до 60

Общие



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Размещение

Монтируемые в стойку