





# Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960XR-48TD-I

WS-C2960XR-48TD-I

### Описание

#### В комплект входит:

#### Блок питания PWR-C2-250WAC - 1 шт

Коммутаторы Catalyst 2960-XR - устройства, обладающие такими же преимуществами, как и Catalyst2960-X, но дополнительно поддерживают возможность установки до 2 АС источников питания различных мощностей со встроенными вентиляторами для обеспечения резервирования и возможностей увеличения бюджета для РоЕпитания. Также в

Catalyst 2960-XR установлен IP Lite Cisco IOS с поддержкой динамической маршрутизации и функциями уровня 3.

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Линейка Cisco Catalyst 2960-X, 2960-XR

### Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 48

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 2

Интерфейсы для стекирования Модуль стекирования

Консольный порт USB type B RJ-45



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Количество основных портов 48

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 1024

Размер таблицы МАС адресов 32000

Агрегирование портов PAgP; LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 24000