



# Управляемый РОЕ коммутатор уровня 2 SNR-S2200G-8T-POE

SNR-S2200G-8T-POE

#### Описание

Управляемый гигабитный Web-smart коммутатор SNR-S2200G-8T-POE - это бюджетное решение для построения сетей доступа, требующих питание PoE. Управление коммутатором осуществляется **только** через Web-интерфейс, обеспечивая простоту и удобство конфигурации. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 100/1000Base-X SFP, поддерживает до 8К MAC. Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE - 100 Вт). Для контроля статуса PoE-устройства и поддержания постоянного питание в случае сбоев или неполадок реализована функция PD Alive.

Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP.

SNR-S2200G-8T-POE имеет пассивное охлаждение и встроенный блок питания 90-264V AC.

#### Основные особенности:

- -Гигабитный доступ;
- -Управление только через Web-интерфейс;
- -Встроенная грозозащита на всех медных портах;
- -Поддержка РоЕ с общим бюджетом 100 Вт;
- -Поддержка PD Alive;
- -Управление только через Web-интерфейс;
- -Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP;
- -Функционал безопасности: Storm Control, IP Source Guard, Port Isolation, DHCP Snooping;
- -QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый WEB-Smart

## Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45





Интерфейсы 10/100/1000BaseT 8

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Количество портов с поддержкой РоЕ 8

Количество основных портов 8

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Поддержка стекирования Нет

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 8000

Протоколы L2 резервирования MSTP; RSTP; STP

Агрегирование портов LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе

QoS 8 очередей

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3af; 802.3at

РоЕ бюджет, W 100

L3 функционал

Поддержка MPLS Heт

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг Web-интерфейс; SNMP v1/v2/v3; Syslog; LLDP

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до 45

Система охлаждения Пассивная

Размеры, мм 280 x 180 x 44

Комплект поставки



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Комплект поставки

Коммутатор; Кабель питания; Крепления в стойку; Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.