



Koммyтатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS354-48Р-4S+2Q+RM

CRS354-48P-4S+2Q+RM

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 1

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 48

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 4

Интерфейсы 40GBase-X 2

Консольный порт RJ45

Количество портов с поддержкой РоЕ 48

Количество основных портов 48

Тип Uplink портов 40GigabitEthernet QSFP+

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 1 шт. 800 W

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

PoE

Поддержка РоЕ Да





Стандарт PoE 802.3af; 802.3at

РоЕ бюджет, W 700

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг CLI, GUI, WinBOX,SSH,Telnet

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -20 до 60

Система охлаждения Активная

Размеры, мм 443 x 382 x 44 mm

L2 функционал

QoS Да

Комплект поставки

Комплект поставки Шнур питания, Кольцо крепления кабелей, крепление в стойку.