



Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS354-48P- 4S+2Q+RM

CRS354-48P-4S+2Q+RM

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	1
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы 40GBase-X	2
Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	48
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	40GigabitEthernet QSFP+

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	1 шт. 800 W
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

PoE

Поддержка PoE Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	700

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	CLI, GUI, WinBOX,SSH,Telnet
-------------------------	-----------------------------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до 60
Система охлаждения	Активная
Размеры, мм	443 x 382 x 44 mm

L2 функционал

QoS	Да
-----	----

Комплект поставки

Комплект поставки	Шнур питания, Кольцо крепления кабелей, крепление в стойку.
-------------------	---