



Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3132Q-40GX

N3K-C3132Q-40GX

Описание

В комплект входит:

- Функционал LAN Enterprise (лицензия N3K-LAN1K9)
- Блок питания АС N2200-PAC-400W (Port Side Exhaust) или N2200-PAC-400W -B (Port Side Intake) - 2 шт.
- Блок вентиляторов NXA-FAN-30CFM-F / N3K-C3128-FAN (Port Side Exhaust) или NXA-FAN-30CFM-B / N3K-C3128-FAN-B (Port Side Intake) - 4 шт.

Модель блоков питания и вентиляторов уточняйте у менеджера.

Крепления в комплект не входят!

Cisco Nexus® 3132Q - высокопроизводительный коммутатор с портами 10/40G. Отлично подходит для центров обработки данных и в качестве коммутатора ядра.

Основные особенности:

32 порта 40G или до 104 портов 10G в формфакторе 1RU
4 порта SFP+, мультиплексируются с первым портом QSFP+ через внутреннюю шину
Производительность до 2,5Tbps (1,4bpps)
МАС таблица 288 000
4Gb DRAM
Вооt-флеш 4GB
Буфер 12MB
2 блока питания АС



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Линейка Cisco Nexus 3000

Интерфейсы

Тип основных портов 40GigabitEthernet QSFP+

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 4

Интерфейсы 40GBase-X 32

Консольный порт RS232

Количество основных портов 32

Тип Uplink портов 40GigabitEthernet QSFP+

Питание

Напряжение питания 220V AC

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN 4096

Размер таблицы МАС адресов 288000

Количество правил ACL 4000

Агрегирование портов LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 16000

Протоколы маршрутизации RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP