



Управляемый PoE коммутатор уровня 2 BDCOM S2510-P, 8x 10/100/1000Base-T, 2x 100/1000BASE-X (SFP), PoE 802.3af/at до 130W, 220VAC

S2510-P

Описание

Управляемый гигабитный PoE коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 2 порта 100/1000BASE-X (SFP), бюджет PoE 130W. Предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи, а также корпоративных сетях.

BDCOM S2500-P Series is a new-generation intelligent gigabit access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 8

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Консольный порт RJ45

Количество портов с
поддержкой PoE 8

Количество основных портов 8

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	8000
Количество правил ACL	895
Протоколы L2 резервирования	MSTP; ERPS; RSTP; STP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп	509

РоЕ

Поддержка РоЕ	Да
Стандарт РоЕ	802.3at; 802.3af
РоЕ бюджет, W	130

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP, SFTP; SNMP v1/v2/v3;NTP
-------------------------	--

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	2kV
Размеры, мм	280x44x180

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------