



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Управляемый PoE коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-P, 24x 10/100/1000Base-T PoE 802.3af/at до 370W, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC

S2528-P

Описание

Управляемый PoE коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-P, 24x 10/100/1000Base-T, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC. Поддержка PoE 802.3af/at на всех 24 портах позволяет питать IP-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.

BDCOM S2500-P Series is a new-generation intelligent gigabit access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP	4
Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	24
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	8000
Количество правил ACL	895
Протоколы L2 резервирования	ERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп	509

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	370

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP, SFTP; SNMP v1/v2/v3; NTP
-------------------------	---

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	2kV
Размеры, мм	440x44x210

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------