



Управляемый РоЕ коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-P, 24x 10/100/1000Base-T PoE 802.3af/at до 370W, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC

S2528-P

#### Описание

Управляемый РоЕ коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-P, 24x 10/100/1000Base-T, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC. Поддержка РоЕ 802.3at/af на всех 24 портах позволяет питать IP-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.

BDCOM S2500-P Series is a new-generation intelligent gigabit access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.

#### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

#### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

# Интерфейсы

Тип основных портовGigabitEthernet RJ45Интерфейсы 10/100/1000BaseT24Интерфейсы 1000BaseX SFP4Из них комбо 10/100/1000BaseT |<br/>1000BaseX SFP4Консольный портRJ45Количество портов с поддержкой<br/>РоЕ24

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

#### Питание





Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Встроенный

### L2 функционал

Поддержка стекирования Нет

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 8000

Количество правил ACL 895

Протоколы L2 резервирования ERPS; MSTP; RSTP; STP

Агрегирование портов LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе

Multicast IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter

QoS 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR

Количество multicast групп 509

#### PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт PoE 802.3at; 802.3af

РоЕ бюджет, W 370

# L3 функционал

Поддержка MPLS Нет

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP,

SFTP; SNMP v1/v2/v3;NTP

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения Активная

Встроенная грозозащита на портах 2kV

Размеры, мм 440х44х210