

## Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE



USW-Pro-24-POE-EU

### Описание

Управляемый L3 коммутатор UniFi Switch Pro 24 PoE прекрасно подойдёт для работы с любым решением из линейки UniFi, т.к. обладает общим бюджетом PoE 400 Вт.

#### Гибкий контроллер UniFi Network Controller

Данный контроллер, находящийся в составе этого устройства, позволяет отрисовывать карту сети, управлять служебным трафиком и обнаруживать устройства UniFi, и вносить корректировки в конфигурацию буквально "на лету".

Благодаря фирменной реализации функции DPI (Deep Packet Inspection) позволяет отслеживать какие приложения (и IP-адреса) больше всего используют сеть.

#### Технические особенности:

Порты: 8x1G RJ45 с поддержкой PoE стандарта 802.3bt; 16x1G RJ45 с поддержкой PoE стандарта 802.3af/at; 2x1/10G SFP+

Энергопотребление: общий бюджет PoE 400 Вт (для стандарта 802.3bt - до 64 Вт на порт, для стандарта 802.3af/at до 32 Вт на порт). Энергопотребление самого устройства - до 50 Вт.

Резервирование источника питания и аварийное переключение: Поддерживает систему аварийного переключения блоков питания UniFi SmartPower RPS, модель USP RPS. При выходе из строя внутреннего блока питания запатентованный интерфейс USP RPS обеспечивает резервное питание для резервного копирования.

1,3" сенсорный дисплей помогает в мониторинге и быстром поиске проблем.

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Количество портов с поддержкой PoE	24
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

## Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Блоки питания	Встроенный

## PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; 802.3bt
PoE бюджет, W	400

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 45
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	16kV
Размеры, мм	442.4 x 285.4 x 43.7 mm