



Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960XR-48FPS-I

WS-C2960XR-48FPS-I

Описание

В комплект входит:

Блок питания PWR-C2-1025WAC - 1 шт

Коммутаторы Catalyst 2960-XR - устройства, обладающие такими же преимуществами, как и Catalyst 2960-X, но дополнительно поддерживают возможность установки до 2 AC источников питания различных мощностей со встроенными вентиляторами для обеспечения резервирования и возможностей увеличения бюджета для PoE-питания. Также в Catalyst 2960-XR установлен IP Lite Cisco IOS с поддержкой динамической маршрутизации и функциями уровня 3.

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 2960-X, 2960-XR

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 1000BaseX SFP

4

Интерфейсы для стекирования

Модуль стекирования

Консольный порт

USB type B
RJ45

Количество портов с поддержкой PoE

48

Количество основных портов

48



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

~220V AC

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

1024

Размер таблицы MAC адресов

32000

Агрегирование портов

PAgP; LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

16000

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3at

PoE бюджет, W

740

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку