



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
+7 (727) 344-344-4  
sales@nag.kz



## Неуправляемый 8 портовый PoE коммутатор PUS-ТТ08L-120RM Plus с изоляцией портов и возможностью установки в стойку

PUS-ТТ08L-120RM Plus

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Неуправляемый

### Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45  
Интерфейсы 10/100BaseTX 8  
Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2  
Количество портов с поддержкой PoE 8  
Количество основных портов 8  
Тип Uplink портов GigabitEthernet RJ45

### Питание

Напряжение питания 220V AC  
Блоки питания Встроенный

### L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов 2000

### PoE

Поддержка PoE Да  
Стандарт PoE 802.3af; 802.3at  
PoE бюджет, W 120

### Физические характеристики



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Диапазон рабочих температур, °C

от 0 до 40

Встроенная грозозащита на портах

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

## Общие

Функция изоляции портов

Да

Размещение

Монтируемые в стойку