



Коммутатор неуправляемый Wi-Tek PS320GF

WI-PS320GF

Описание

Неуправляемый гигабитный коммутатор Wi-Tek PS320GF с функцией PoE. При установке, настройке и обслуживании коммутатора не требуется специализированных знаний, что облегчает его использование. Коммутатор оснащен 16 портами 1000Base-T поддерживающих стандарт 802.3af/at (PoE, PoE+) 350 Вт и 2 комбо портами SFP/1000Base-T.

Особенности:

Оснащен дополнительным переключателем режимов работы Default/VLAN.

Режим Default — обычный режим работы. Все порты равнозначны.

Режим VLAN — PoE-порты изолированы друг от друга. Подходит для подключения точек доступа WiFi, улучшается производительность сети, исключается влияние сетевого шторма на другие сегменты сети. Трафик изолируется на физическом уровне, что ограничивает связь портов на 2-м и 3-м уровнях, и гарантирует безопасность передачи контента.

Общие характеристики:

Максимальная потребляемая мощность - 350 Вт (с подключенными PoE устройствами, до 30 Вт на порт)

Активное охлаждение

Блок питания: внутренний AC 110-265В 50/60 Гц

Комплект поставки:

Wi-Tek WI-PS320GF (1 шт.)

Кабель питания (1 шт.)

Винты (8 шт.)

Комплект для монтажа в стойку (2 шт.)

Резиновые ножки (4 шт.)

Гарантийный талон (1 шт.)

Краткое руководство (1 шт.)

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 18
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP 2

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов 8000

PoE

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W 350

Общие

Размещение Монтируемые в стойку