

Коммутатор неуправляемый Wi-Tek PS305GF

WI-PS305GF



Описание

Неуправляемый гигабитный коммутатор Wi-Tek PS305GF с функцией PoE (Power over Ethernet) предназначен для инсталляции в современных высокоскоростных сетях IP-телефонии, IP-видеонаблюдения, WiFi. При установке, настройке и обслуживании коммутатора не требуется специализированных знаний, что облегчает его использование.

Особенности:

Коммутатор оснащен 6 портами 1 Гбит/сек с поддержкой PoE стандарта 802.3af/at

Оснащен дополнительным переключателем режимов работы:

Режим Default — обычный режим работы. Все порты равнозначны.

Режим VLAN — порты изолированы друг от друга. Подходит для подключения точек доступа WiFi, улучшается производительность сети, исключается влияние сетевого шторма на другие сегменты сети.

Трафик изолируется на физическом уровне, что ограничивает связь портов на 2-м и 3-м уровнях, и гарантирует безопасность передачи контента.

Характеристики:

Jumbo-фрейм - 10240 байт

Энергопотребление - 65 Вт макс (с подключёнными PoE-устройствами)

Пропускная способность 12 Гбит/сек

Комплект поставки:

Wi-Tek PS305GF (1 шт.)

Кабель питания (1шт.)

Гарантийный талон (1 шт.)

Краткое руководство (1 шт.)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	5
Интерфейсы 1000BaseX SFP	1
Количество портов с поддержкой PoE	4

Питание

Напряжение питания	110-240V AC
--------------------	-------------

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	2000
----------------------------	------

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	65

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до 55
Система охлаждения	Пассивная