



Коммутатор уличный неуправляемый Wi-Tek PS210G- O v2

WI-PS210G-O v2

Описание

Неуправляемый коммутатор Wi-Tek PS210G-O v2 с функцией PoE (Power over Ethernet) в Outdoor (уличном) исполнении. При установке, настройке и обслуживании коммутатора не требуется специализированных знаний, что облегчает его использование.

Внешний корпус изготовлен из высококачественного пластика с защитой IP65, позволяющего использовать устройство вне помещений и при температурах окружающей среды от -30°C до 70°C. Так же в корпусе коммутатора имеются свободные ниши, что позволяет уместить в нем дополнительное оборудование.

Особенности:

Поддерживает функцию Watchdog - автоматическое определение зависших IP-камер или другого оборудования и перезагрузка питания PoE на портах

Коммутатор оснащен 8 портами с поддержкой PoE, из них:

- Порты 1-6 (10/100 Мбит/сек) - поддержка 802.3af/at до 30Вт на порт
- Порты 7-8 (1 Гбит/сек) - поддержка 802.3bt до 60Вт на порт

Характеристики:

Jumbo-фрейм - 10240 байт

Потребляемая мощность: 120 Вт (с включёнными PoE-устройствами)

Пропускная способность 11.2 Гбит/сек

Комплект поставки:

Wi-Tek PS210G-O (v2) (1 шт.)

Кабель питания (1 шт.)

Комплект для крепления к стене/мачте (1 шт.)

Гарантийный талон (1 шт.)

Краткое руководство (1 шт.)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	6
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 1000BaseX SFP	1
Количество портов с поддержкой PoE	8

Питание

Напряжение питания	110-240V AC
--------------------	-------------

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	4000
----------------------------	------

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; 802.3bt
PoE бюджет, W	120

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до 70
Система охлаждения	Пассивная