

Коммутатор Brocade ICX 6450-48



ICX6450-48

Описание

Крепления в стойку в комплект не входят!

Управляемый L3 коммутатор Brocade ICX 6450-48, 48 порта 10/100/1000 Mpps

Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6450. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении. Имеет возможность объединить до 8 коммутаторов ICX 6450, которые будут функционировать, как один логический коммутатор. Для подключения стека используется SFP порты.

Ключевые особенности:

- пропускная способность (full duplex) до 132 Mpps;
- Коммутационная емкость (full duplex) до 176 Gbps;
- высокая плотность 1G портов rj45;
- неблокируемая архитектура;
- поддержка стекирования до 8 коммутаторов.

Описание на сайте производителя [Brocade](#)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 1000BaseX SFP

4

Интерфейсы для стекирования

Встроенные



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Консольный порт	RJ45
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	16000
Агрегирование портов	LACP