



## Коммутатор Arista DCS-7260CX3-64-R

DCS-7260CX3-64-R

### Описание

Управляемый L3 коммутатор Arista DCS-7260CX3-64-R

64 порта 40G (QSFP+), 2 порта 10G (SFP+), два блока питания AC, поток воздуха Rear-to-Front

Коммутаторы Arista 7260 серии - это эталон производительности, масштабируемости и энергоэффективности в линейке коммутаторов для ЦОД. Обладают максимальной плотностью 100G портов в 2U исполнении, обеспечивают минимальные задержки и высочайшую производительность коммутации. Современная операционная система Arista EOS реализована на ядре Linux, обеспечивает возможность обновления в процессе эксплуатации, устойчива к самовосстановлению.

Ключевые особенности:

- пропускная способность до 12,8 Tbps;
- производительность передачи данных до 4,2 Vpps;
- энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
- Front-to-Back или Back-to-Front вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
- высокая плотность 100G портов (64xQSFP+);
- неблокируемая архитектура;
- минимальные задержки трафика - от 450нс;
- память 8Gb, буфер пакетов 42Mb;

Описание на сайте производителя [Arista](#)

Возможность поставки других моделей уточняйте у менеджера

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

### Интерфейсы

Тип основных портов

100GigabitEthernet QSFP28

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Интерфейсы 100GBase-X

64

## L2 функционал

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

264000

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

180000

## Общие

Размещение

Монтируемые в стойку