



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Промышленный коммутатор Cisco IE-2000-4TS-B

IE-2000-4TS-B

Описание

Коммутаторы серии IE-2000 обеспечивают устойчивую и надежную коммутацию в сложных внешних условиях. Устройство подходит для применения в промышленных средах Ethernet, включая промышленную автоматику, интеллектуальные системы транспортировки (ITS), подстанции, нефтегазовые установки и другие возможности применения в сложных условиях.

Коммутатор может быть подключен к таким автономным сетевым устройствам, как IP-телефоны Cisco, рабочие станции точек доступа беспроводного решения Cisco и прочие устройства: серверы, маршрутизаторы и другие коммутаторы. Условия промышленного применения позволяют подключать любые промышленные устройства связи с Ethernet, включая программируемые логические контроллеры (PLC), человеко-машинные интерфейсы (HMI), драйверы, датчики, видеоустройства, регуляторы дорожной сигнализации и интеллектуальные электронные устройства.

Коммутатор можно установить на DIN-рейке в промышленном корпусе. Компоненты системы предназначены для противостояния экстремальным температурам, вибрации, и ударам, обычным при работе в промышленной среде.

1. Порты RJ-45 (порты нисходящих каналов)	6. Силовой разъем DC-B
2. Разъемы SFP-модулей (порты восходящих каналов)	7. Разъем аварийных сигналов
3. Порт USB mini типа B (консольный)	8. Защитное заземление
4. Консольный порт RJ-45	9. Разъем для карты флэш-памяти
5. Силовой разъем DC-A	

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Линейка Cisco

Управляемый L2

Промышленные коммутаторы

Интерфейсы

Тип основных портов

Интерфейсы 10/100BaseTX

Интерфейсы 100Base-X SFP

Количество основных портов

Тип Uplink портов

FastEthernet RJ45

4

2

6

FastEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

18-60V DC

L2 функционал

Количество VLAN

Размер таблицы MAC адресов

Протоколы L2 резервирования

Multicast

QoS

1005

8000

STP

Да

Да

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

Протоколы маршрутизации

3500

Static route

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение

IP30

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до 70