

## Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Aggregation

### USW-Aggregation



## Описание

Управляемые коммутатор уровня 2, разработан для выполнения агрегации портов с целью повышений пропускной способности и ёмкости сети.

### Особенности:

Пропускная способность - до 80 Гбит\с  
Общая ёмкость портов - до 160 Гбит\с  
Пакетная пропускная способность: до 119.04 Mpps  
Монтаж в стойку  
Энергопотребление: до 36 Вт.  
Централизованное управление поддерживается, UniFi Network Application версии 5.14.12 или новее  
Материал корпуса: Сталь SGCC

### Комплект поставки:

Коммутатор - 1 шт.  
Кабель питания - 1 шт.  
Крепление для монтажа в стойку - 2 шт.  
Винты для крепления - 8 шт.  
Крепёжные винты - 4 шт.  
Крепёжные гайки - 4 шт.

## Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

## Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

8

## Питание

Напряжение питания 100-240 VAC

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 40

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах 12kV