

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48 Gen2



USW-48-EU

Описание

Ubiquiti UniFi Switch 48 Gen2 - настраиваемый коммутатор уровня L2 с поддержкой централизованного управления через UniFi Network Controller, что упрощает работы по настройке и контролю за устройством практически из любого места (также доступно фирменное мобильное приложение). Коммутатор практически бесшумен, т.к. не оснащён вентиляторами. Также для удобства контроля состояния и проведения быстрой диагностики устройства, на передней панели размещён сенсорный дисплей размером 1,3"

Основные характеристики:

Пропускная способность передачи данных - до 52 Гбит/с
Пропускная способность передачи пакетов - до 77,376 Мпак/с
Макс. энергопотребление - до 40 Вт
Входное напряжение - 100-240В AC

Комплект поставки:

Коммутатор - 1 шт.
Кабель питания - 1 шт.
Крепление для монтажа в стойку - 2 шт.
Винты для крепления - 8 шт.
Крепёжные винты - 4 шт.
Крепёжные гайки - 4 шт.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 1000BaseX SFP

4



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Физические характеристики

Система охлаждения

Пассивная