

Коммутатор Cisco SG500-28MPP SG500-28MPP



Описание

Комплектация

Встроенный блок питания.

Крепления в комплект не входят, покупаются отдельно.

Обзор продукта

Коммутаторы Cisco Small Business 500 — это стекируемые управляемые интеллектуальные коммутаторы для малых и средних предприятий с поддержкой L3 функционала, а также портов аплинка 1GE/5GE. Данные коммутаторы обеспечивают мощное сочетание безопасности, производительности, функциональности и, самое главное, простоту в использовании для построения высоконадежной и интеллектуальной бизнес-сети.

Основные особенности SG500-28MPP:

полноценное управление по средствам WEB интерфейса, а также CLI
поддержка стекирования (до 8 коммутаторов в стеке)

24 порта 10/100/1000Base-T, 2 комбо порта GE RJ45/SFP, 2 порта 1GE/5GE SFP
поддержка PoE+ с бюджетом 740Вт, до 30Вт на порт

коммутационная емкость 72 Гбит/с

производительность 41.67 mpps

CPU 800MHz

память 256МБ, Flash 32МБ

до 2048 static routes и 256 IP interfaces

высокий уровень безопасности: ACL, IEEE 802.1X, port security, DOS attack prevention

SSL и SSH

Port mirroring

Буффер 8Мб

поддерживаемые MGE SFP модули: MGBSX1 (MMF, 550м), MGBLX1 (SMF, 10км), MGBLH1 (SMF, 40км), MGBBX1 (SMF, 40км), MGBT1 (UTP Cat.5, 100м)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

Линейка Cisco Small Business 500

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet Combo RJ45/SFP

Питание

Напряжение питания 100-240 VAC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов 16384

Количество правил ACL 2048

Агрегирование портов LACP

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3at

PoE бюджет, W 740