

Коммутатор Cisco SG500-52MP

SG500-52MP



Описание

Комплектация

Встроенный блок питания.

Крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Коммутаторы Cisco Small Business 500 — это стекируемые управляемые интеллектуальные коммутаторы для малых и средних предприятий с поддержкой L3 функционала, а также портов ап-linkа 1GE/5GE. Данные коммутаторы обеспечивают мощное сочетание безопасности, производительности, функциональности и, самое главное, простоты в использовании для построения высоконадежной и интеллектуальной бизнес-сети.

Основные особенности SG500-52MP:

- полноценное управление по средствам WEB интерфейса, а также CLI
- поддержка стекирования (до 8 коммутаторов в стеке)
- 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 комбо порта GE RJ45/SFP, 2 порта 1GE/5GE SFP
- поддержка PoE+ с бюджетом 740Вт, до 30Вт на порт
- коммутационная емкость 120 Гбит/с
- производительность 77.38 mpps
- CPU 800MHz
- память 256МБ, Flash 32МБ
- до 2048 static routes и 256 IP interfaces
- высокий уровень безопасности: ACL, IEEE 802.1X, port security, DOS attack prevention
- SSL и SSH
- Port mirroring
- поддерживаемые MGE SFP модули: MGBSX1 (MMF, 550м), MGBLX1 (SMF, 10км), MGBLH1 (SMF, 40км), MGBBX1 (SMF, 40км), MGBT1 (UTP Cat.5, 100м)

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Линейка Cisco

Small Business 500

Интерфейсы



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	GigabitEthernet Combo RJ45/SFP

Питание

Напряжение питания	100-240V AC
--------------------	-------------

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	16384
Количество правил ACL	2048
Агрегирование портов	LACP

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at
PoE бюджет, W	740

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------