

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания 48-60V DC; 100-240 VAC

Блоки питания 1+1

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4094

Размер таблицы MAC адресов 288000

Протоколы L2 резервирования RSTP; MSTP; STP

Агрегирование портов Link aggregation

Multicast Да

QoS Да

Количество multicast групп 1000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 512000

Протоколы маршрутизации Static route; VRRP; RIP; OSPF; BGP; IS-IS

Поддержка MPLS Да

Общие

Функция изоляции портов Да

Тип 10G интерфейса SFP+

Размещение Монтируемые в стойку

Доп. описание

1. 24*10/100/1000BASE-T RJ-45	2. 4*10GE SFP+
3. Консольный порт	4. Управляющий порт
5. USB-разъем	6. Кнопка сброса настроек
7. Точка заземления	8. Слот модуля расширения
9. Слот модуля FAN 1	10. Слот модуля FAN 2
11. Слот модуля питания 1	12. Слот модуля питания 2



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz