



## Неуправляемый промышленный 4 портовый PoE коммутатор POWERONE PUS-TS04G-i

PUS-TS04G-i

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

6

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

### Питание

Напряжение питания

48V DC

Блоки питания

Внешний, 65Вт

### L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

4000

### PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

60

### Индустриальное исполнение



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Индустриальное исполнение

IP30

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до 75

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на портах

6kV

Размеры, мм

150 x 122 x 43.5

## Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор - 1 шт  
Паспорт устройства - 1 шт  
Блок питания 220/48В 1.35А - 1 шт  
Крепление на DIN-рейку - 1 шт  
Винты для крепления - 4 шт

## Общие

Размещение

На DIN-рейку