



Неуправляемый промышленный 8 портовый PoE коммутатор POWERONE PUS-TS08G-BTi с 4 портами до 90Вт

PUS-TS08G-BTi

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

9

Интерфейсы 1000BaseX SFP

1

Количество портов с поддержкой PoE

8

Количество основных портов

8

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

48V DC

Блоки питания

Внешний, 139Вт

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

4000

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at; 802.3bt

PoE бюджет, W

139

Индустриальное исполнение



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Индустриальное исполнение

IP30

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до 75

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на портах

6kV

Размеры, мм

150 x 122 x 43.5

Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Блок питания 220/48В 3А - 1 шт
Крепление на DIN-рейку - 1 шт
Винты для крепления - 4 шт

Общие

Размещение

На DIN-рейку