

## Коммутатор Huawei S5732-H48S6Q



S5732-H48S6Q

### Описание

**Коммутаторы серии CloudEngine S5732-H** — это усовершенствованные полностью оптические коммутаторы GE/10GE нового поколения с 24 или 48 нисходящими портами и 6 фиксированными восходящими портами 40 GE, которые поддерживают коммутационную способность системы до 2,4 Тбит/с. Коммутаторы серии **CloudEngine S5732-H** поддерживают встроенный контроллер доступа (AC), управляют до 1024 точками доступа с конвергенцией проводных и беспроводных сетей.

Устройства данной серии обеспечивают полную мобильность, гарантируя комфорт использования сервисов, поддерживают расширенный механизм создания виртуальных сетей Virtual Extensible LAN (VXLAN) и технологию виртуализации сети, что отвечает современным требованиям многоцелевых кампусных сетей. Встроенные средства измерения состояния безопасности поддерживают обнаружение подозрительного трафика и мошеннических действий, представляющих угрозу безопасности сети, а также методы выявления вредоносных кодов, которые могут содержаться в зашифрованном трафике. Поэтому CloudEngine S5732-H является идеальным решением для использования на уровнях агрегации или доступа в кампусных сетях большого и среднего размера, на базовом уровне небольшой кампусной сети или на уровне доступа с центрами обработки данных.

#### Особенности оборудования

- От 24 до 48 фиксированных оптических SFP+ портов доступа.
- Максимальная емкость коммутации - 2.4 Тбит/сек
- Скорость передачи данных - 450-486 млн. пакетов/сек
- Поддержка MPLS
- Поддержка VXLAN
- Технология интеллектуального стекирования iStack
- Резервируемы блоки питания с поддержкой "горячей замены"

### Общие

Функция изоляции портов	Да
Тип 10G интерфейса	SFP+

Размещение

Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

## Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet SFP

Интерфейсы 1000BaseX SFP

44

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Интерфейсы 40GBase-X

6

Интерфейсы 100GBase-X

6

Интерфейсы для стекирования

iStack

Консольный порт

RJ45

Management порт

1000BaseT

Количество основных портов

54

Тип Uplink портов

40GigabitEthernet QSFP+

## Питание

Напряжение питания

48-60V DC; 100-240V AC

Блоки питания

1+1

Hot Swap блоки питания

Да

## L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4094

Размер таблицы MAC адресов

128000

Протоколы L2 резервирования

STP; RSTP; MSTP

Агрегирование портов

Link aggregation

Multicast

Да

QoS

Да

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

192000

Протоколы маршрутизации

ECMP; IS-IS; Static route; RIP; BGP; OSPF



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Комплект поставки

Комплект поставки

- Коммутатор
- 2 блока питания AC 600W
- Крепления

## Доп. описание

1. 20*1000Base-X	2. 4*10GE SFP+
3. 6*40/100GE QSFP+	4. Точка заземления
5. Слот карты памяти SSD	6. Консольный порт
7. Управляющий порт	8.USB-разъем
9. Кнопка сброса настроек	10. Слот модуля FAN 1
11. Слот модуля FAN 2	12. Слот модуля FAN 3
13. Слот модуля FAN 4	14. Слот модуля питания 1
15. Слот модуля питания 2	