

Коммутатор Huawei S6730-H28Y4C



S6730-H28Y4C

Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор
- 2 блока питания AC 300W
- Крепления

Устройства CloudEngine S6730-H с функционалом подключения по 25GE предназначены для организации корпоративных кампусных сетей, операторских сетей, а также сетей в государственных и образовательных учреждениях. Встроенный контроллер беспроводного доступа, поддерживающий максимально 1024 точек доступа WLAN, позволит объединить проводную и беспроводную сети и упростить операции. Благодаря функционалу полной мобильности (Free Mobility) пользователи не заметят разницы в качестве сервисов, независимо от того, где они находятся, а технология сетевой виртуализации VXLAN позволит создать многоцелевую сеть. Решение CloudEngine S6730-H со встроенными средствами измерения состояния безопасности позволяет обнаруживать подозрительный трафик и мошеннические действия, которые угрожают безопасности сети. Технология Encrypted Communications Analytics позволяет выявить вредоносные коды, которые содержатся в зашифрованном трафике.

Ключевые особенности:

- Пропускная способность - 2,2Tbps
- Количество VLAN 4096
- Количество MAC - 384k
- Поддержка MPLS

При установке доп лицензий появляется возможность выступать в качестве контроллера (до 128AP), поддержка VxLAN

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов	25GigabitEthernet SFP28
Интерфейсы 25GBase-X	28
Интерфейсы 100GBase-X	4
Интерфейсы для стекирования	iStack
Консольный порт	RJ-45
Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	32
Тип Uplink портов	100GigabitEthernet QSFP28

Питание

Напряжение питания	48-60V DC; 100-240 VAC
Hot Swap блоки питания	Да

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	384000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; ERPS; SEP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	256000
Протоколы маршрутизации	Static route; OSPF; IS-IS; PIM; BGP; RIP
Поддержка MPLS	Да

Физические характеристики

Система охлаждения	Пассивная
--------------------	-----------

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------

Доп. описание



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

1. Блок питания 1	2. Блок питания 2
3. 28*1/10/25GE SFP28	4. 4*40/100GE QSFP28
5. Консольный порт	6. Порт управления
7. USB порт	8. Кнопка сброса конфигурации