

Коммутатор Cisco Catalyst C1000-16T-2G-I

C1000-16T-2G-L (new)

Описание

Обзор продукта

Cisco® Catalyst® серии 1000 представляют собой коммутаторы корпоративного класса для малых предприятий, офисов и филиалов. Данные коммутаторы являются простым, гибким и безопасным решением для развертывавния ифраструктуры на уровне доступа сети. Коммутаторы работают под управлением ПО Cisco IOS и поддерживают простое управление устройством по средствам интерфейса командной строки (CLI), а также встроенного веб-интерфейса.

Основные особенности Cisco Catalyst серии 1000:

CPU ARM v7 800 MHz, DRAM 512 MB, Flash memory 256 MB

количество и тип основных портов: 8, 16, 24 или 48 Gigabit Ethernet портов, или 24, 48 Fast Ethernet портов тип аплинк портов: Gigabit Ethernet RI45, SFP и SFP+

TWIT ATTIMAK HOPTOB: Glyabit Ethernet KJ45, 5FP W 5FP+

поддержка стандарта IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+ (до 30W на порт)

бюджет РоЕ до 740W (в зависимости от модели)

управление по средствам CLI и встроенного веб-интерфейса

Security 802.11, SPAN

Fanless - компактные бесшумные модели (в зависимости от модели)

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Линейка Cisco Catalyst 1000

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 16

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

 Консольный порт
 Mini USB

 RJ45

Количество основных портов

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP





Питание

Напряжение питания 110-220V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 16000

Протоколы L2 резервирования STP; RSTP; MSTP

Multicast 1024

Количество multicast групп 1024

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 50

Система охлаждения Пассивная