



Коммутатор Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L

C1000-48P-4G-L(new)

Описание

Обзор продукта

Cisco® Catalyst® серии 1000 представляют собой коммутаторы корпоративного класса для малых предприятий, офисов и филиалов. Данные коммутаторы являются простым, гибким и безопасным решением для развертывания инфраструктуры на уровне доступа сети. Коммутаторы работают под управлением ПО Cisco IOS и поддерживают простое управление устройством по средствам интерфейса командной строки (CLI), а также встроенного веб-интерфейса.

Основные особенности Cisco Catalyst серии 1000:

- CPU ARM v7 800 MHz, DRAM 512 MB, Flash memory 256 MB
- количество и тип основных портов: 8, 16, 24 или 48 Gigabit Ethernet портов, или 24, 48 Fast Ethernet портов
- тип аплинк портов: Gigabit Ethernet RJ45, SFP и SFP+
- поддержка стандарта IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+ (до 30W на порт)
- бюджет PoE до 740W (в зависимости от модели)
- управление по средствам CLI и встроенного веб-интерфейса
- Security 802.11, SPAN
- Fanless - компактные бесшумные модели (в зависимости от модели)

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
Линейка Cisco	Catalyst 1000

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Консольный порт	RJ45 Mini USB



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество основных портов 48
Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 110-220V AC
Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Поддержка стекирования Да
Количество VLAN 4094
Размер таблицы MAC адресов 16000
Протоколы L2 резервирования STP; RSTP; MSTP
Агрегирование портов PAgP, LACP

PoE

Поддержка PoE Да
Стандарт PoE 802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W 370

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 50
Система охлаждения Активная

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Доп. описание