



Управляемый гигабитный 8 портовый Web Smart PoE коммутатор POWERSTONE PWS-2S08G-120RM

PWS-2S08G-120RM

Описание

Возвращение линейки Web Smart в POWERSTONE!

Часто интеграторы систем безопасности вынуждены переплачивать за использование функционала коммутаторов L2 и L3, который, возможно, никогда и не понадобится. Поэтому, мы вернули Web Smart коммутаторы и постарались это учесть и снизить цены на управляемое PoE-оборудование.

Управляемый Web Smart PoE-коммутатор PWS-2S08G-120RM предназначен для более тонкой настройки систем видеонаблюдения и IP-телефонии.

PWS-2S08G-120RM имеет следующие особенности:

- 8 портов 10/100/1000Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;
- 2 порта Uplink 1000Base-X;
- управление через WEB;
- поддержка QoS;
- поддержка зеркалирования портов;
- поддержка Spanning Tree (STP);
- отключение/включение и контроль работы PoE;
- отображение потребляемой мощности;
- и другое.

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый WEB-Smart

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы
10/100/1000BaseT 8



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Интерфейсы
1000BaseX SFP 2

Количество портов с
поддержкой PoE 8

Количество основных
портов 8

Питание

Напряжение питания 48V DC

L2 функционал

Количество VLAN 4096

Размер таблицы MAC
адресов 8000

QoS Механизм обработки очередей: строгая очередь приоритетов (Strict Priority Queuing),
взвешенный циклический алгоритм (Weighted Round Robin WRR)

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W 130

Физические характеристики

Диапазон рабочих
температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения Пассивная

Встроенная
грозозащита на
портах 6kV

Размеры, мм 270 x 180 x 44

Комплект поставки

Комплект поставки Коммутатор - 1шт
Кабель питания - 1шт
Резиновые ножки - 4шт
Паспорт устройства - 1шт

Общие

Размещение Монтируемые в стойку