



Управляемый гигабитный 8 портовый Web Smart PoE коммутатор POWERTONE PWS-2S08G-120RM

PWS-2S08G-120RM

Описание

Возвращение линейки Web Smart в POWERTONE!

Часто интеграторы систем безопасности вынуждены переплачивать за использование функционала коммутаторов L2 и L3, который, возможно, никогда и не понадобится. Поэтому, мы вернули Web Smart коммутаторы и постарались это учесть и снизить цены на управляемое PoE-оборудование.

Управляемый Web Smart PoE-коммутатор PWS-2S08G-120RM предназначен для более тонкой настройки систем видеонаблюдения и IP-телефонии.

PWS-2S08G-120RM имеет следующие особенности:

8 портов 10/100/1000Base-TX со стандартом РоЕ 802.3at и 802.3af;

2 порта Uplink 1000Base-X;

управление через WEB;

поддержка QOS;

поддержка зеркалирования портов;

поддержка Spanning Tree (STP);

отключение/включение и контроль работы РоЕ;

отображение потребляемой мощности;

и другое.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый WEB-Smart

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45



Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Количество портов с поддержкой РоЕ

Количество основных

портов

Питание

Напряжение питания 110-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN 4096

Размер таблицы МАС

адресов

8000

8

QoS Механизм обработки очередей: строгая очередь приоритетов (Strict Priority Queuing),

взвешенный циклический алгоритм (Weighted Round Robin WRR)

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3af; 802.3at

РоЕ бюджет, W 130

Физические характеристики

Диапазон рабочих

температур, °С

от 0 до 50

Система охлаждения Пассивная

Встроенная

грозозащита на

6kV

портах

Размеры, мм 270 x 180 x 44