

## Коммутатор Cisco Catalyst C9200-48P-A



C9200-48P-A(new)

### Описание

#### В комплект входит:

**Блок питания PWR-C6-1KWAC - 1 шт., крепление**

**Модуль ап-linkа и кабель стекирования комплект не входят**

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9200 — это новое поколение стекируемых коммутаторов, которые приходят на смену коммутатором Cisco Catalyst 2960-X/XR.

Коммутаторы Cisco Catalyst 9200 серии обеспечивают функции безопасности, а также отказоустойчивость. Будучи основополагающими строительными блоками для построений цифровой сети, коммутаторы Catalyst 9200 серии помогают заказчикам упростить и оптимизировать структуру сети, а также сократить эксплуатационные расходы.

Коммутаторы Cisco Catalyst 9200 поддерживают технологию StackWise, что позволяет обеспечивать гибкое развёртывание рабочих конфигураций, а также способствовать поддержке непрерывного обмена информационными данными без простоя, тем самым повышая эффективность эксплуатации.

#### Основные особенности Cisco Catalyst 9200 серии:

- Cisco StackWise-160 и StackWise-80 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека до 160 Гбит/с
- Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты в 1 RU форм-фактор
- Два отказоустойчивых модульных блока питания и два блока вентиляторов
- Поддержка функций L3
- Quad core CPU 1.4 GHz, память DRAM 4GB / 2GB, внутренняя Flash память 4 GB, буфер 6 MB
- Внешний модуль ап-linkа

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 9200, 9200L

## Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы для стекирования	Встроенные
Консольный порт	RJ45 USB type B
Количество портов с поддержкой PoE	48
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45

## Питание

Напряжение питания	~220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	32000
Количество правил ACL	1600
Агрегирование портов	PAgP; LACP

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	14000
Протоколы маршрутизации	PIM; EIGRP; BGP; RIP; OSPF

## PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at
PoE бюджет, W	1440

## Доп. описание