



Управляемый коммутатор уровня 2 BDCOM S2510-C, 8x 10/100/1000Base-T, 2x 100/1000BASE-X (SFP), 220VAC

S2510-C

### Описание

Управляемый гигабитный коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 100/1000BASE-X (SFP), 220VAC . Предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи, а также корпоративных сетях.

BDCOM S2500-S Series is a new-generation intelligent gigabit access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

# Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

## Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Консольный порт RJ45

Количество основных портов 8

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

#### Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Встроенный



### L2 функционал

Поддержка стекирования Нет

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 8000

Количество правил ACL 895

Протоколы L2

резервирования

STP; RSTP; MSTP; ERPS

Агрегирование портов LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе

Multicast IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter

QoS 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR

Количество multicast групп 509

PoE

Поддержка РоЕ Нет

### L3 функционал

Поддержка MPLS Нет

### Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP, SFTP;

SNMP v1/v2/v3;NTP

### Физические характеристики

Диапазон рабочих

температур, °С

от 0 до 50

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на

портах

4kV

Размеры, мм

280x44x180