

Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S7550C-32F

SNR-S7550C-32F



Описание

Коммутатор SNR-S7550C-32F входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне ядра в сетях операторов связи и data центрах в качестве TOR коммутатора. Коммутатор имеет 32 порта 40/100G QSFP28, обеспечивая пропускную способность 6400 Гбит/с. Реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 32K IPv4 / 8K IPv6 маршрутов, 16K ARP, маршрутизация мультикаст потоков до 4K IPv4 / 4K IPv6 маршрутов (MVR, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP), до 288K MAC. Для увеличения доступной пропускной способности реализован функционал MPLS, включая L3VPN и L2VPN (VPLS, VPWS), доступно до 8K меток, 256 VFI и 64 VRF Instance.

Для решения проблемы масштабирования виртуальных сетей реализована технология static unicast VxLAN, а также EVPN-VxLAN. Позволяет динамически создать до 256 туннелей для маршрутизации трафика.

Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF. **Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.**

Также на коммутаторе реализована технология MLAG.

Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.

Коммутатор оснащен двумя слотами для установки Hot Swap блоков питания 90-264V AC по схеме резервирования 1+1. **Блоки питания входят в комплект поставки.**

Основные особенности:

- 32x 100/40G QSFP28 порта;
- Динамическая маршрутизация до 32K IPv4 и 8K IPv6;
- Поддержка VxLAN и EVPN-VxLAN;
- Поддержка MLAG;
- Поддержка MPLS (point-to-point L2VPN, L3VPN, VPLS, VPWS);
- Hot Swap блоки питания;
- Поддержка стекирования VSF;
- Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
- Поддержка QinQ Port-based/Selective;
- Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
- Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
- QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов 100GigabitEthernet QSFP28

Интерфейсы 100GBase-X 32

Интерфейсы для стекирования Встроенные 100G QSFP28

Консольный порт RJ-45

Management порт 1000BaseT

Количество основных портов 32

Тип Uplink портов Нет выделенных Uplink-портов

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Hot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1

Hot Swap блоки питания Да

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4094

Размер таблицы
MAC адресов 104000

Количество
правил ACL 768

Протоколы L2
резервирования MRPP; ERPS; MSTP; RSTP; STP

Агрегирование
портов LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе

Multicast IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter

QoS 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR

Количество
multicast групп 3000

L3 функционал

Размер таблицы
маршрутизации 128000

Размер таблицы
ARP 32000

Протоколы
маршрутизации MSDP; RIP; OSPF; BGP; PIM

Поддержка
MPLS Да

PoE

Поддержка PoE Нет

Управление и мониторинг

Управление и
мониторинг Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface

Физические характеристики

Диапазон
рабочих
температур, °C от 0 до 45

Система
охлаждения Активная



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Размеры, мм 438 x 44 x 515

Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор;
Кабель питания (2 шт.);
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (6 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.